



Elkington

Hydraulisk locklyftare

Säker, kraftfull och flexibel lyft för alla typer av luckor

Produktblad



Den hydrauliska locklyftaren är en smidig och kraftfull lösning för säker hantering av tunga lock. Med en lyftkapacitet på upp till 1,5 ton möjliggör den kontrollerade och ergonomiska lyft med minimal fysisk ansträngning. Den robusta konstruktionen och användarvänliga design gör den särskilt lämplig för återkommande inspektioner, service och drift där tunga lock öppnas regelbundet.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material & teknisk data

- Huvudbalk i rostfritt stål
- Lyftkapacitet: Upp till 1,5 ton
- Standard: Upp till 900x900 mm lock
- Max: Upp till 1200x1200 mm lock

Nyckelalternativ

- Typ 1 (25x8 mm T): För något större nyckelhål än standardmått
- Typ 2 (35x8 mm T): Den vanligaste nyckeltypen – standard i många lock
- Typ 4 (50x12 mm T): Med långt skaft – idealisk för infällda eller djupt placerade lock
- Typ 5 (35x12 mm T): För nyckelhål som är något bredare än typ 2
- Typ HDH (12 mm krok): Rund krok för lyft av galler, rännor eller specialluckor

Tillval & anpassningar

- Nycklar och tillbehör för olika locktyper
- Anpassningsbar hjulbas och kroppslängd för större lock
- Cover Selector-dokument för korrekt kit

Användningsområden

- Lyft och hantering och regelbunden inspektion av brunnsluckor och markluckor

Öppningsätt

- Hydraulisk lyftmekanism med enkel handmanövrering
- Kontrollerade lyft även för fastsittande lock

