

Inspektionsslucka F1

Diskret inspektionsslucka i gips för innerväggar och innertak

Produktblad



F1 är en diskret inspektionsslucka i gips för innerväggar och innertak, tillverkad av aluminiumprofiler med gipsskiveinlägg. Luckan är utrustad med två dolda trycklås som möjliggör smidig öppning samt fasta gångjärn som håller luckan säkert på plats och inte kan demonteras. En integrerad säkerhetsarm förhindrar att luckan faller ner vid öppning.

Luckan kan monteras i både väggar och tak och kan målas i samma färg som omgivande ytor, vilket ger ett enhetligt och diskret utseende.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Karm och ram av aluminiumprofiler
- Gipsinlägg 12,5 mm, 15 mm eller 25 mm

Mått

- Luckan finns i flera standarddimensioner från 200x200 mm upp till 600x 600 mm
- Specialmått kan tillverkas på förfrågan

Öppningsätt

- Gångjärnsförsedd med trycklås
- Höger- eller vänsterhängd

Låsalternativ

- Standard: Trycklås (push-up lås)
- Alternativ: Fyrkantslås, runt cylinderlås med nyckel, skruvmejsellås, insexlås.

Tillval

- Valfri RAL-kulör ram
- Dubbellucka (valfria mått, för installation i icke bärande innerväggar i gips)

Användningsområden

- Dolda installationer i innerväggar och innertak i bostäder, kontor och kommersiella fastigheter
- Offentliga miljöer såsom skolor och sjukhus
- Tekniska utrymmen och installationschakt
- Utrymmen med krav på ett enhetligt och estetiskt utseende

