



Elkington

Inspektionsslucka F2

Diskret och mångsidig inspektionsslucka i gips för innerväggar och innertak

Produktblad



F2 är en diskret inspektionsslucka i gips för innerväggar och innertak, tillverkad av aluminiumprofiler med gipsskiveinlägg. Luckan är utrustad med två dolda trycklås som möjliggör smidig öppning samt gångjärn som håller luckan säkert på plats. Luckbladet kan demonteras vid behov. Inspektionssluckan är utrustad med en spärr. För att undvika olyckor ska spärren alltid återmonteras efter att luckbladet har öppnats. F2 kan monteras i både väggar och tak och kan målas i samma färg som omgivande ytor, vilket ger ett enhetligt och diskret utseende.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Karm och ram av aluminiumprofiler
- Gipsinlägg 12,5 mm, 15 mm eller 25 mm

Mått

- Luckan finns i flera standarddimensioner från 200x200 mm upp till 600x600 mm
- Specialmått kan tillverkas på förfrågan

Öppningsätt

- Luckan är löstagbar och försedd med gångjärn.
- Höger hängd eller vänster hängd.

Låsalternativ

- Standard: Trycklås (push-up lås)
- Alternativ: Fyrkantslås, runt cylinderlås med nyckel, skruvmejsellås

Tillval

- Valfri RAL-kulör ram
- Dubbellucka (valfria mått, för installation i icke bärande innerväggar i gips)
- Perforerat utförande
- Luft- och dammtät enligt DIN EN 12207
- Ljudisolering 35 dB eller 42 dB enligt EN ISO 10140-2:2010

Användningsområden

- Dolda installationer i innerväggar och innertak i bostäder, kontor och kommersiella fastigheter
- Offentliga miljöer såsom skolor och sjukhus
- Tekniska utrymmen och installationschakt
- Utrymmen med krav på ett enhetligt och estetiskt utseende

