



Elkington

Stege Zip 8 EI60

Brandklassad, fällbar stege för säker och platsbesparande åtkomst

Produktblad



ZIP8 EI60 är en infällbar och platsbesparande stege som ger säker åtkomst till vindar, takutrymmen och tekniska installationer där brandkrav ställs. Den robusta konstruktionen har fjäderbalanserad öppning för enkel hantering och är utrustad med halksäkra steg. Stegen är monterad i en isolerad trapplucka och är brandklassad enligt EN 13501-2, klass EI 60, vilket förhindrar spridning av brand och värme i upp till 60 minuter (testad underifrån enbart).

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Gjuten aluminiumlegering
- Halksäkra aluminiumsteg
- Isolerad och dragtät trapplucka i stål

Konstruktion & belastning

- Brandklassad enligt EN 13501-2, EI60
- Certifierad enligt EN 14975 – standard för infällbara stegar och takluckor
- Robust och stabil konstruktion för lång livslängd
- Teleskopiskt räcke
- Max belastning: 200 kg per steg
- Total belastning: 500 kg/m²

Öppningsätt

- Fjäderbalanserad mekanism för enkel öppning
- Manuell drift
- Öppning underifrån med teleskopisk nyckelstång (medföljer i leverans)

Användningsområden

- ZIP-stegen används i byggnader där säker åtkomst krävs till utrymmen ovanför tak eller undertak
- Den fällbara konstruktionen gör stegen särskilt lämplig där utrymmet är begränsat

Takhöjd (golv till tak)	Antal steg	Kapslings-längd	Kapslings-bredd
Upp till 2500 mm	9 steg	800-1600 mm	745-1200 mm
2500-2790 mm	10 steg	800-1600 mm	745-1200 mm
2791-3090 mm	11 steg	900-1600 mm	745-1200 mm
3091-3390 mm	12 steg	1000-1600 mm	745-1200 mm
3391-3690 mm	13 steg	1300-1600 mm	745-1200 mm
3691-3990 mm	14 steg	1400-1600 mm	745-1200 mm
3991-4300 mm	15 steg	1500-1600 mm	745-1200 mm
4301-4600 mm	16 steg	1600 mm	800-1200 mm

