



Elkington

## CAD C

Tålig inspektionslucka i Zintec för innertak – finns med ljudisolering och brandklassning

### Drift- & underhållsinstruktioner

#### Säkerhetskontroller före användning

Innan luckan öppnas ska följande kontroller utföras:

- Kontrollera att området kring luckan är fritt från hinder.
- Säkerställ att inga personer eller föremål befinner sig i luckans rörelseområde.
- Kontrollera att inga synliga skador eller lösa delar förekommer.

#### Rengöring

- Luckan bör rengöras vid behov, minst en gång per år.
- Använd rent vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Rengör med mjuk trasa eller svamp – undvik slipande produkter.
- Torka av ytan efter rengöring för att minska risken för fläckar och korrosion.

#### Kontroll av tätningar

- Kontrollera eventuell tät- och akrylmasa årligen och byt vid behov.
- Var uppmärksam på sprickor, släpp, krympning eller missfärgning.
- Undvik lösningsmedel som kan skada fogmaterial.
- Kontrollera att gummipackningar är hela och täta – byt vid skada.

#### Gångjärn, funktion och lås

- Håll gångjärn och rörliga delar rena från smuts och partiklar.
- Smörj vid behov för att säkerställa smidig funktion.
- Kontrollera att infästningar är hela och korrekt åtdragna.
- Säkerställ att luckan öppnas och stängs utan hinder eller onormalt motstånd.
- Kontrollera att lås fungerar korrekt och går lätt att öppna/stänga.
- Smörj låscylinder vid behov och säkerställ att luckan stänger tätt efter låsning.

#### Allmänna rekommendationer

- Underhåll och kontroll bör utföras regelbundet, minst en gång per år.
- Luckan ska användas enligt avsett ändamål och inte utsättas för onormal belastning.
- Ansvarig driftpersonal bör säkerställa att funktion och säkerhet upprätthålls över tid.

*Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.*

