



Elkington

Classic 1050

Marknadsledande golvlucka utvecklad för att ge säker och permanent åtkomst till installationer under golv

Produktblad



Classic 1050 är en robust golvlucka utvecklad för miljöer där högre belastning och slitstyrka krävs i kombination med säker och smidig åtkomst till underliggande installationer. Den lämpar sig för både inomhus- och utomhusmiljöer där driftssäkerhet och hållbar konstruktion är avgörande. Luckan tillverkas måttanpassat efter projektets behov och finns i aluminium eller rostfritt stål. Luckan finns i standard och brandklassat utförande.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material & teknisk data

- Rostfritt stål.
- Anpassad för alla typer av hårda golvbeläggningar, exempelvis keramiska plattor, betong, marmor, trä- eller parkettgolv.
- Belastningsklass: FACTA C eller FACTA D (för medelhög till hög trafikbelastning).

Tillval & Anpassningar

- Anpassning för kanalsystem och förgreningar.
- Dubbel-/trippeltätning beroende på utförande.
- Brandklassat lock: E120 (underifrån) enligt BS 476-22. El upp till 120 min kan uppnås vid full betongfyllning.
- Olika kantprofiler.

Mått

- Luckan tillverkas i valfria mått.
- För större öppningar finns kanal- och flerdelade lösningar.
- Djup: 105 mm.

Användningsområden

- Miljöer där krav ställs på en slitstark, diskret och driftsäker åtkomstlösning.
- Industrielokaler och produktionsanläggningar.
- Logistikutrymten och lagerbyggnader.
- Körbara ytor med fordonstrafik, lastzoner och serviceområden.
- Parkeringsytor och garage.
- Infrastrukturprojekt och offentliga miljöer med höga krav på hållfasthet.

Öppningsätt

- Luckan öppnas med locknyckel.

