



Elkington

Classic 7500

Marknadsledande golvlucka utvecklad för att ge säker och permanent åtkomst till installationer under golv

Produktblad



Classic 7500 är en golvlucka för medeltung belastning, utvecklad för att möjliggöra säker och permanent åtkomst till installationer under golv. Den är kompatibel med alla typer av hårda golvbeläggningar och finns både i standardutförande och brandklassat utförande med upp till 2 timmars brandmotstånd. Luckan kan levereras som enkel lucka, kanal eller flerdelad konstruktion anpassad för både inomhus- och utomhusmiljöer.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material & teknisk data

- Aluminium eller rostfritt stål.
- Anpassad för alla typer av hårda golvbeläggningar, exempelvis keramiska plattor, betong, marmor, trä- eller parkettgolv.
- Belastningsklass: FACTA B (för ytor med lätt fordonstrafik).

Tillval & Anpassningar

- Anpassning för kanalsystem och förgreningar.
- Dubbel-/trippeltätning beroende på utförande.
- Brandklassat lock: E120 (underifrån) enligt BS 476-22. EI upp till 120 min kan uppnås vid full betongfyllning.
- Olika kantprofiler.

Mått

- Luckan tillverkas i valfria mått.
- För större öppningar finns kanal- och flerdelade lösningar, där multipart-utföranden kan nå storlekar upp till cirka 4 x 3 meter.
- Djup: 75 mm.

Användningsområden

- Miljöer där krav ställs på en slitstark, diskret och driftsäker åtkomstlösning.
- Ytor med hög gångtrafik eller lättare fordonstrafik.
- Köpcentrum, transporthubbar, offentliga byggnader, sportanläggningar.

Öppningsätt

- Luckan öppnas med locknyckel.

