

Modern infälld marklucka för valfri ytbeläggning som smälter in i omgivningen och ger säker åtkomst

Produktblad



Marklucka HIAC är en modern och genomtänkt lösning utformad för att integreras sömlöst i både golv- och markytor. Den passar perfekt för arkitekter och entreprenörer där både funktion och estetik är avgörande. Tack vare möjligheten att skraddarsy varje lucka efter projektets unika förutsättningar kan den anpassas i både mått, belastningskapacitet och utförande.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Standard specifikationer

Material & konstruktion

- Aluminium eller rostfritt stål AISI 304/316
- Infällt lock för fyllning upp till 100 mm
- Belastningsklass: Enligt FACTA, klass A-E

Öppningsätt

- Manuell: Gasfjäderassisterad, med säkerhetsbeslag
- Elektrisk: Synkroniserade aktuatorer med batteribackup
- Hydraulisk: För större luckor och hög belastning
- Öppningsvinkel: ca 80–85°
- Möjligt med öppning både ovan- och underifrån
Kan öppnas från båda sidor med T-nyckel eller kontrollpanel

Lås

- Manuell: Slamlås, T-nyckel, vridlås, dödlås, vertikalt bultlås, låskåpa
- Elektrisk: Nyckelbrytare, tryckknapp, fjärrstyrning, anpassade styrsystem
- Hydraulisk: Handpump och kontrollpanel, anpassade styrsystem

Användningsområden

- Områden där säker, diskret åtkomst krävs
- Tekniska installation som VA, pumpstationer och elrum
- Industri- och produktionsmiljöer
- Offentliga byggnader och fastigheter

Tillval

- Brandklassning upp till 4 timmar från undersidan (BS EN 1634-1:2008 och BS EN 1363-1:1999, UL-EU-01074-CPR)
- Ljudklass upp till 45 dB
- Anti-slip-beläggning
- Anpassning för olika golvytor
- Specialmått och större öppningar
- Självdrenering (ej vattentät)
- Säkerhetsgaller
- Dubbellock
- Isolering