



E l k i n g t o n

# Slotdrain

Diskret och högpresterande avvattningslösning i krävande miljöer

## Drift- & underhållsinstruktioner

Markrännan ska underhållas regelbundet. Bristande underhåll kan försämra vattenflödet eller orsaka stopp. Var särskilt noggrann med rengöring under sandningssäsongen. Inspektionsintervallet beror på miljö (minst 1 gång/år rekommenderas).

### Inspektion

- Kontrollera regelbundet att systemet är fritt från: skräp och sedimentblockeringar

### Rengöring

- Spola systemet med högtryckstvätt via inspektionspunkter
- Avlägsna skräp från spaltöppningen manuellt
- Rengör sandfång och brunnar vid behov

### Underhåll av komponenter

- Kontrollera att lock och galler sitter korrekt fast
- Dra åt låsbultar vid behov
- Säkerställ att inga delar är skadade eller lösa
- Undvik att delar rör sig – kan orsaka slitage

### Åtkomstpunkter

Placeras enligt riktlinjer: Vid start av ränna, Vid varje riktändring, Var 30–50 m (smal ränna), Var 75–100 m (bred ränna)

### Långsiktig drift

- Anpassa underhåll efter miljö (t.ex. industri vs stadsmiljö)
- Säkerställ att vattenflöde inte hindras
- Kontrollera att omgivande beläggning inte orsakar sättningar

*Följ alltid de specifika drift- och underhållsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt användning samt underhåll av enheten.*