



E l k i n g t o n

Visedge

Tätslutande golvlucka för plast- och linoleumgolv i miljöer med höga hygienkrav

Monteringsanvisning

Förberedelser

- Luckorna levereras färdiga för installation inomhus utan ytterligare förberedelser.
- Vid utomhusinstallation eller i miljöer som kan vara permanent fuktiga ska alla aluminiumytor som kommer i kontakt med betong behandlas med två lager bitumenbaserad skyddsfärg.

Visedge-seriens kanalluckor installeras på motsvarande sätt som kanalluckor i 5000- och 7500-serien. Se separat installationsguide.

Typiska golvuppbyggnader

Dessa anvisningar är avsedda som en generell vägledning för korrekt installation. Utförandet på plats kan variera beroende på bjälklagets konstruktion, golvtyp och ytbeläggning.

Montering: Visedge – Enkel lucka

1. Placera locket i ramen och skruva i bultarna. Säkerställ ett spel på cirka 1 mm mellan lock och ram.
2. Justera ramen till önskad höjd och nivå med hjälp av träblock eller annat lämpligt stödmaterial.
3. Gjut fast ramen och säkerställ att PVC-skarvarna hålls rena.

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.





E l k i n g t o n

Visedge

Tätslutande golvlucka för plast- och linoleumgolv i miljöer med höga hygienkrav

Monteringsanvisning

4. När betongen har härdat och golvinstallationens ska påbörjas, avlägsna skyddstejpen från PVC-profilerna på både ram och lock. Kontrollera att ytorna är rena och fria från smuts.
5. Skär till golvmaterialet fram till uppvikskanten på PVC-profilen i ytterramskanten. Se till att kanterna ligger dikt an mot PVC-skarvarna.
6. Skär ut hål för locknyckelurtagen.
7. Limma fast golvmattan enligt golvmatttillverkarens anvisningar.
8. Svetsa kanterna vid PVC-skarvarna på lock och ram enligt matttillverkarens instruktioner
9. Skruva fast urtagsbrickor och låsskruvar.
10. Lyft ur och rengör locket vid behov, återplacera det och dra åt fästbultarna.
11. Kontrollera att luckan öppnas och stängs korrekt samt att passformen är god.
12. Överlämna lyft- och låsnycklar till fastighetsägaren.

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.

