



Elkington

# Fomatec

Kupolrökgaslucka för yttertak med integrerat ljusinsläpp, optimerad för effektiv brandgasventilation

## Produktblad



Fomatec röklucka är isolerad, elektriskt styrd och CE-märkt. Tack vare sin robusta konstruktion och genomtänkta design är Fomatec ett utmärkt val för industribyggnader, lagerlokaler och kommersiella fastigheter. Den erbjuder hög funktion, säkerhet och möjlighet till dagsljus, vilket gör den idealisk för miljöer där både brandgasventilation och användarvänlighet är viktiga faktorer.

*Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.*

## Specifikationer

### Material

- PC lock
- Isolerad träram: 70 mm
- Standard U-värde: 0,77 – 1,16 W/m<sup>2</sup>K.

### Tillbehör

- Styning: 24/48V styrcentral (olika alternativ beroende på luckans storlek)
- Komponenter: SA Power Single motor TA, BVT-knapp, rökdetektor, komfortknapp och tryckknapp

### Mått

- Min.: 1000 x 1000 mm (standard)
- Max : 1200 x 2400 mm
- Sarghöjd: 300 eller 500 mm

### Öppningssätt

- Luckan manövreras via styrcentral och BVT-knapp
- Öppningsvinkel 160°
- Anpassad för taklutning upp till 15°

### Tillval

- Skyddsräcke
- Platt PC lock
- Kedjemotor
- Stege

För fler möjliga tillval kontakta oss.

### Användningsområden

- Rökgasevakivering i byggnader med krav på säkerhet och estetik
- Kan även användas som komfortventilation

