



Elkington

# Ventia UL

Täckt uppstigningslucka för yttertak som ger säker och smidig åtkomst till tak

## Monteringsanvisning

1. Placera luckan över öppningen. Luckan kan monteras på en platsbyggd sarg eller direkt mot befintligt tak. Säkerställ att luckan placeras så att locket öppnas åt önskat håll.
2. Kontrollera att luckan har fritt utrymme att öppnas.
3. Markera fixeringspunkterna genom hålen i flänsen.
4. Lyft bort luckan och förborra de markerade hålen.
5. Rengör ytan noggrant.
6. Applicera lämpligt tätskikt/lim runt öppningen där luckan ska placeras.
7. Sätt tillbaka luckan och skruva fast den genom flänsen med lämplig skruv. Välj en skruv som är lämplig baserat på underlaget. Monteringsskruv ingår ej.
8. Säkerställ att tätskiktet samt eventuell isolering dras upp på sargen. Tätskikt och isolering ingår ej.

### Montering av gasfjädrar

1. Säkerställ att luckan är korrekt monterad. Öppna luckan och staga upp den i öppet läge på ett säkert sätt.
2. Montera gasfjädern mellan fästpunkterna på ram och lucka. Gasfjädern ska monteras med kolvstängens nedåt.
3. Fäst gasfjädern med tillhörande bultar, brickor och distanser. Säkerställ att infästningarna är stabila och utan glapp samt att gjädern kan röra sig fritt utan att klämmas.
4. Kontrollera att luckan öppnas och stängs utan hinder samt att gasfjädern inte översträcks eller bottenar i något läge.

### Säkerhetsanvisningar

- Gasfjädrar är trycksatta och får inte öppnas eller demonteras.
- Utsätt inte gasfjädern för värme eller onormal belastning.
- Kontrollera regelbundet funktion och byt ut vid behov.

*Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.*

