



Elkington

SRHTB FR

SRHTB FR uppstigningslucka används där säker och smidig åtkomst till tak krävs för drift, service och underhåll, med krav på brandklassning.

Produktblad



SRHTB FR är en stilren, manuellt manövrerad och isolerad uppstigningslucka för yttertak. Den är tillverkad i aluminium och kan levereras i valfri RAL-kulör för att smälta in i byggnadens arkitektur utan att kompromissa med säkerhet eller funktion. Med en robust konstruktion, god isolering och flera tillval är SRHP ett utmärkt val för moderna fastigheter där säker och enkel tillgång till tak krävs.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Aluminium
- Isolering: 50mm polyisocyanurate
- Standard U-värde: 0,43 W/m²K

Tillval & anpassningar

- Vinddämpning
- Elektrisk öppning
- Brandklassning
- Ljudklassning
- Skyddsräcke
- Fallskydd
- Säkerhetsgaller
- Stege

Mått

- Tillverkas i valfria mått (min 600x600mm)
- Standardmått: 750x900 mm
- Standardhöjd sarg: 300 mm

Öppningssätt

- Manuell öppning med gasfjäderassistans
- Olika lås alternativ för att uppfylla säkerhetskrav
- Öppningsvinkel 85°
- Anpassad för taklutning upp till 45°

Användningsområden

- Industribyggnader, kommersiella fastigheter och offentliga byggnader
- Nödutgång till tak
- Säker åtkomst till tak för service, inspektion och underhåll

