

E

Elkington

AOV140

Rökgaslucka för yttertak av högsta kvalitet, utformad för att smälta in i byggnadens arkitektur

Produktblad



AOV 140 är en stilren, elektrisk och isolerad röklucka för yttertak som ger effektiv brandgasventilation. Luckan är CE-märkt och konstruerad för säker evakuering av rök vid brand, men kan även användas för komfortventilation. Den robusta aluminiumkonstruktionen ger låg vikt och lång livslängd, och luckan kan levereras i valfri RAL-kulör för att smälta in i byggnadens arkitektur.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Aluminium.
- Isolering: 50 mm mineralull.
- Standard U-värde: 0,63 W/m²K.

Tillbehör

- Styrning: 24 V styrcentral (olika alternativ beroende på luckans storlek).
- Komponenter: BVT-knapp, rökdetektor, komfortknapp och tryckknapp.

Mått

- Tillverkas i valfria mått (min. 900x900mm)
- Standardmått: 1050x1050 mm
- Standardhöjd sarg: 300 mm.

Öppningsätt

- Luckan manövreras via styrcentral och BVT-knapp.
- Öppningsvinkel 140°.
- Anpassad för taklutning upp till 15°.

Tillval

- Skyddsräcke
- Glasat utförande
- Magnetkontakt
- Stege

För fler möjliga tillval kontakta oss.

Användningsområden

- Rök-gasevakuering i byggnader med krav på säkerhet och estetik.
- Kan även användas som uppstigningslucka för säker åtkomst till tak vid service och underhåll.

