



Elkington

DryLine® Flex

Flexibel markränna i rostfritt stål för effektiv linjeavvattning

Produktblad



DryLine® Flex är en markränna i rostfritt stål utvecklad för effektiv avledning av ytvatten i miljöer som parkeringsanläggningar, gårdsområden, terrasser och omvända konstruktioner. Systemet dimensioneras projektspecifikt enligt ritning med hänsyn till både belastningsklass och interna fall för att säkerställa optimal funktion och lång livslängd.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material & teknisk data

- Rostfritt stål (RFS).
- Belastningsklass: A15, B125 & C250.
- Alternativa lock: Spaltlock i rostfritt stål, rutgaller i rostfritt stål, gjutjärnslock.
- Internt fall: Enligt order.
- Utloppets plats: Botten, gavel eller sida.
- Utloppets storlek \varnothing : 50, 75 eller 100 mm.

Mått

- Bredd; 175, 200, 250 eller 300 mm.
- Höjd: 45-500 mm.
- Längd (enskild ränna): Max 10 m. Längre linjer tillverkas av flera rännor med tätningsflänsar.

Tillval & anpassningar

- Slamfång eller sandfång.
- Självreglerande värmekabel placerad i ett skyddshölje.
- Corten.

Användningsområden

- Parkeringsanläggningar, gårdsområden, gång- och cykelvägar, terrasser, omvända konstruktioner.

