



Elkington

DryLine® Modular

Modulär och hållbar markränna i rostfritt stål för effektiv linjeavvattnings

Produktblad



DryLine® Modular är en markränna i rostfritt stål utvecklad för effektiv avledning av ytvatten i parkeringsanläggningar, gårdar, terrasser och omvända konstruktioner. Systemet är uppbyggt av moduler i standardstorlek som enkelt kopplas ihop, vilket ger en flexibel och funktionell lösning för många typer av projekt och möjliggör snabb leverans.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material & teknisk data

- Rostfritt stål (RFS).
- Tätningsflänsar (EPDM eller NBR).
- Uppfyller EN1433 standard.
- Belastningsklass: A15 & C250.
- Alternativa lock: Spaltlock i rostfritt stål, rutgaller i rostfritt stål, gjutjärnslock.

Mått

Modul med plan botten:

- Bredd: 175 mm.
- Höjd: 100 mm.
- Längd: 500, 1000 eller 2500 mm.

Modul med inre fall:

- Bredd: 175 mm
- Höjd: 78-87 mm eller 87-100 mm
- Längd: 2500 mm
- Inre fall: 0,5%

Modul med utlopp:

- Bredd: 175 mm.
- Höjd: 100 mm.
- Längd: 500 mm.
- Utloppets plats: Botten.
- Utloppets storlek \varnothing : 110 mm.

Modul med sedimentkärl:

- Bredd: 175 mm
- Höjd: 350 mm
- Längd: 500 mm
- Utloppets plats: Sida
- Utloppets storlek \varnothing : 110 mm

Användningsområden

- Parkeringsanläggningar, gårdsområden, gång- och cykelvägar, terrasser, omvända konstruktioner.

Tillval & anpassningar

- Slamfång eller sandfång.
- Självreglerande värmekabel placerad i ett skyddshölje.
- Valfri RAL-kulör.
- Corten.

