



Elkington

Inspektionsslucka F4

Diskret, brandklassad (EI30-EI120)

inspektionsslucka i gips för innerväggar

Produktblad



F4 är en brandklassad inspektionsslucka för innerväggar, tillverkad av aluminiumprofiler med gipsskiveinlägg. Luckan är utrustad med två dolda trycklås som möjliggör smidig öppning. Luckan är demonterbar och levereras alltid som underkantshängd. Integrerade säkerhetskedjor förhindrar att luckan faller ner vid öppning. Luckan är avsedd för montage i innerväggar och kan målas i samma färg som omgivande ytor, vilket ger ett enhetligt och diskret utseende samtidigt som brandkraven uppfylls.

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Karm och ram av aluminiumprofiler
- Brandklassat gipsinlägg 12,5mm, 15 mm eller 25 mm

Teknisk prestanda

Brandklassad enligt EN 13501-2:

- Min test storlek: 150x150 mm
- Max test storlek: 1000x1000 mm

Mått

- Luckan finns i flera standarddimensioner från 200x200 mm upp till 600x600 mm
- Specialmått kan tillverkas på förfrågan

Låsalternativ

- Standard: Trycklås (push-up lås)
- Alternativ: Fyrkantslås, cylinderlås.

Tillval

- Valfi RAL-kulör ram

Användningsområden

- Dolda installationer i innerväggar med krav på brandskydd i bostäder, kontor och kommersiella fastigheter
- Offentliga miljöer såsom skolor och sjukhus
- Tekniska utrymmen och installationschakt
- Utrymmen med krav på ett enhetligt och estetiskt utseende

