



Elkington

Inspektionsslucka L4

Diskret inspektionsslucka med 35 dB ljudisolering och diskret öppningsspår för platt skruvmejsel

Produktblad



Inspektionsslucka L4 är en diskret och funktionell lucka för montering i innerväggar och innertak. Med 35 dB ljudisolering passar den särskilt väl i miljöer där ljuddämpning är viktig. Luckan ger enkel åtkomst till installationer som kräver inspektion eller underhåll och öppnas smidigt med ett diskret spår för platt skruvmejsel. Konstruktionen i galvaniserat stål ger god hållbarhet och lång livslängd, och ytan är pulverlackerad i vit kulör (RAL 9010).

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Galvaniserat stål
- Pulverlackerad i vit kulör (RAL 9010)

Mått

- Standardstorlekar från 300x300 mm till 600x600 mm

Användningsområden

Ger diskret och smidig åtkomst till dolda installationer i byggnader där ljudisolering är ett krav.

- Montering i undertak och väggar i bostäder, kontor och offentliga miljöer
- VVS-installationer, såsom rör, ventiler och avstängningar
- Elinstallationer, såsom kopplingsdosor, kablage och styrsystem
- Ventilationssystem och injusteringspunkter
- Installationsschakt och tekniska utrymmen

Låsalternativ

- Låstyp: spåröppning för platt skruvmejsel.

