



Elkington

# Inspektionsslucka L5

Diskret inspektionsslucka med  
brandklass EI30 eller EI60

## Produktblad



Inspektionsslucka L5 är en diskret och funktionell lucka för montering i innerväggar och innertak. Med brandklass EI30 eller EI60 lämpar den sig väl för miljöer där brandskydd är ett viktigt krav. Luckan ger enkel åtkomst till installationer som kräver inspektion eller underhåll och öppnas med sexkantnyckel. Konstruktionen i galvaniserat stål ger god hållbarhet och lång livslängd, och ytan är pulverlackerad i vit kulör (RAL 9010).

*Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.*

## Specifikationer

### Material

- Galvaniserat stål
- Pulverlackerad i vit kulör (RAL 9010)

### Låsalternativ

- Låstyp: Sexkantslås

### Mått

- EI30: Standardstorlekar från 300x300 mm till 600x600 mm
- EI60: 200x200 mm, 225x225 mm och 300x300 mm

### Användningsområden

Ger diskret och smidig åtkomst till dolda installationer i byggnader där brandskydd är ett krav.

- Montering i undertak och väggar i bostäder, kontor och offentliga miljöer
- VVS-installationer, såsom rör, ventiler och avstängningar
- Elinstallationer, såsom kopplingsdosor, kablage och styrsystem
- Ventilationssystem och injusteringspunkter
- Installationsschakt och tekniska utrymmen

