



Elkington

# Riser inspektionsdörr

Tålig inspektionsdörr i Zintec – finns med ljudisolering och brandklassning

## Produktblad



Elkington Riser inspektionsdörr är en flexibel dörr som används i allt från kommersiella fastigheter till bostäder och offentliga miljöer. De är framtagna för att klara höga krav på brandsäkerhet, säkerhet och funktion i vardagen – utan att kompromissa med design. Elkington Riser inspektionsdörr går även att få ljudklassad.

*Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.*

## Specifikationer

### Material & teknisk data

- Zintec (kallvalsat, zinkbelagt stål)
- Standard kulör: Vit, RAL 9010 glans 30
- Alternativ: Gipsfasad för sömlös integration

### Mått

- Tillverkas i valfri storlek från 510x1810mm upp till 1000x2400 mm, med en eller flera dörrar

### Lås

- Fyrkantslås med 3-punktslåsning (standard)
- Cylinderlås med 3-punktslåsning
- Cylinderlås

### Tillval & anpassningar

- Valfri RAL-kulör
- Brandklassad: EI60 från båda sidor enligt BS EN 1634-1:2014 + A1:2018 och BS EN 1363-1:2012 (upp till 2400x900 mm) alternativ EI20 från båda sidor enligt BS EN 1634-1:2014 + A1:2018 (upp till 2400x900 mm)
- Ljudklassad: 30 dB, 36 dB eller 48 dB enligt BS EN ISO 10140-2:2010
- Lufttryckklassad: Till klass 2 enligt BS EN 1026:2016
- Rökklassad till 25pa enligt BS EN 1634-3: 2004
- Vänster eller högerhängd
- Fallskydd
- Ramlist eller profilerad karm

### Användningsområden

- Inspektionsdörr i offentliga miljöer och kontorsbyggnader
- Tekniska utrymmen där serviceåtkomst krävs
- Lokaler med akustiska och brandtekniska krav

