Elkington

Inspektionslucka A1

Diskret inspektionslucka i Zintec – finns även i brandklassat utförande (E60/E120)

Monteringsanvisning

1. Märk ut håltagningen i vägg eller tak beroende på luckans placering. Öppningens mått ska vara inspektionsluckans mått + 7 mm för att säkerställa korrekt passform.
2. Såga ut öppningen enligt markeringen.
3. Placera inspektionsluckan i öppningen och justera så att den sitter rakt.
4. Fäst luckan genom att skruva genom ramens fästhål in i underlaget (infästningar ingår ej i leveransen).
5. Kontrollera att ramen är i våg och lod samt att luckan kan öppnas och stängas utan hinder.
6. Lås luckan.

För brandklassade luckor ska brandklassad fogmassa appliceras kontinuerligt på ramens baksida samt i fog mellan dörrblad och ram, i enlighet med gällande brandkrav och produktens klassificering. Fogmassa ingår ej i leveransen.

Följ alltid de specifika monteringsinstruktioner som medföljer din order. Instruktionerna kan variera mellan olika modeller, material och tillval. Detta dokument ger generella rekommendationer för säker och korrekt montering av enheten.

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se

Elkington