Inspektionslucka A1

Diskret inspektionslucka i Zintec – finns även i brandklassat utförande (E60/E120)

Produktblad

Inspektionslucka A1 är utvecklad för att ge enkel och säker åtkomst till dolda installationer i väggar och tak. Luckan är tillverkad av slitstarkt Zintec-stål och kan levereras i valfri RAL-kulör för att smälta in i omgivningen. A1 finns även i brandklassat utförande med upp till 2 timmars brandmotstånd i vägg (E120) och 1 timme i tak (E60).

Notera att detta är ett generellt produktblad och att specifika detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

Material

- Zintec-stål
- Standardkulör RAL 9010 (20% glans)

Mått

- Standardmått från 300x300 mm – 600x1200 mm
- Specialmått tillverkas på förfrågan

Öppningssätt

- Gångjärnsförsedd (kontinuerligt gångjärn)

Låsalternativ

- Fyrkantslås (standard)
- 3-punktlås med fyrkantsnyckel (standard för brandklassat utförande)
- Trycklås / Push-up (ej brandklassad)

Tillval

- Brandklassad 60 minuter (tak) eller 120 minuter (vägg) (Enligt BS EN 1634-1:2008 och BS EN 1363-1:1988*)
- Valfri RAL-kulör

Användningsområden

- Åtkomst till dolda installationer i väggar och tak, såsom rör- och VVS-installationer, elinstallationer, kabeldragningar och teknikskåp
- Användning i kontor, kommersiella fastigheter, bostäder och offentliga miljöer
- Brandklassad lucka för utrymmen med brandkrav

**Brandklassade inspektionsluckor är utrustade med svällande (intumescerande) tätningar monterade i ramen – dessa får inte under några omständigheter manipuleras eller avlägsnas.*

Elkington AB
Industrigatan 5
619 33 Trosa

mail@elkington.se
08-52 80 03 80
Elkington.se